

Unidek Reno Dek

HOOGSTAANDE ISOLATIE OP ELK DAKBESCHOT EN ELEMENT

Productomschrijving

Unidek Reno Dek is een isolerend dakelement met een kern van EPS Platinum, brandvertragend gemodificeerd volgens NEN 6065/6066. De buitenzijde is voorzien van een 3 mm spaanplaat met groene folie en ruitmotief en 2 tengels van 15 mm hoog en 45 mm breed. Het dakelement is aan de gootzijde voorzien van een overlap van 45 mm. De hoogte van de sponning is afhankelijk van de R_c -waarde van het dakelement 45 mm (tot en met R_c 3.0) of 70 mm (vanaf R_c 3.5). Aan de langszijden is het dakelement voorzien van een sponning ten behoeve van de naadafdichting met Unidek Montageschuim.



Productinformatie

Producttype (R_c -waarde)*	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	6.0	7.0	8.0
Minimale lengte in mm**	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Maximale lengte in mm**	6000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
Breedte in mm	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020
Totaaldikte excl. tengel in mm	75	91	106	122	138	151	182	217	249
Totaalgewicht in kg/m ²	4,3	4,6	4,8	5,0	5,2	5,5	5,9	6,3	6,7
Levertijd in werkdagen	10	10	10	10	10	10	10	10	10

* Hogere R_c -waardes op aanvraag. ** Nokafschuiving tot 60° mogelijk. Kortere dan 4000 mm toeslag per dakelement € 3,70.

Bevestigingsmiddelen

Combipak zelfborende schroeven*	401	402	403	404	405	405	407	408	410
Combipak zelfborende schroeven tot 40 mm extra hecht lengte**	niet toepasbaar	niet toepasbaar	405	406	406	407	409	410	412

* 50 stuks zelfborende schroeven per Combipak voor bevestiging op hout. Met 1 Combipak is ongeveer 20 m² dakvlakbevestiging mogelijk. ** Advies Combipak tot 40 mm extra hecht lengte bijv. bij gebruik op dakbeschot inclusief tengels. Neem bij toepassing op aanwezige dakelementen contact op met onze afdeling Verkoop voor aangepast advies.

Toebehoren*

Unidek Montageschuim	Spuitsbus
Unidek Waterdicht tape	Rol van 25 meter
Unidek Afwaterfolie	Per meter, breedte 1095 mm

* Prijzen van toebehoren zie pagina 38.

Aanvullende informatie

Franco levering	Vanaf 100 m ²
Transportverpakking	Folie
Renovatiemethode	Op bestaand dakbeschot, vanaf R_c 3.5 ook geschikt voor toepassing op aanwezige dakelementen.

Aanvullende informatie

Unidek Reno Dek kan worden toegepast op bestaand dakbeschot met of zonder tengels en over reeds aanwezige dakelementen.

Voor de perfecte waterafvoer in de bestaande goot kiest u voor Unidek Afwaterfolie in combinatie met Unidek Waterdicht tape.