

# Unidek Kolibrie R

## DAKRENOVATIE IN PLAATS VAN BESTAAND DAKBESCHOT

### Productomschrijving

Unidek Kolibrie R is een isolerend sandwichelement met een kern van EPS Platinum, brandvertragend gemodificeerd volgens NEN 6065/6066. De buitenzijde is voorzien van een 3 mm spaanplaat met groene folie en ruitmotief en 3 tengels van 20 mm hoog en 30 mm breed. De binnenzijde is afgewerkt met een 3 mm spaanplaat voorzien van een witte zichtzijde. Het dakelement is aan de gootzijde voorzien van een ingelijmde gootlat en aan de langszijden van ingelijmd randhout.



### Productinformatie

Producttype (R <sub>c</sub> -waarde)	2.5	3.0	3.5	4.0
Minimale lengte in mm*	4000	4000	4000	4000
Maximale lengte in mm*	8000	8000	8000	8000
Breedte in mm	1020	1020	1020	1020
Totaaldikte excl. tengelgat in mm	93	111	129	146
Totaalgewicht in kg/m <sup>2</sup>	9,7	10,5	11,2	11,9
R <sub>w</sub> -waarde (dB)	25	25	25	25
R <sub>s</sub> -waarde, spectrum 1/2 (dB(A))	24/22	24/22	24/22	24/22
Levertijd in werkdagen	10	10	10	10

\* Voor informatie over afwijkende lengtes en zaagmogelijkheden zie pagina 37.

#### Overspanningen (per veld, windgebied 3, onbebouwd) in mm\*

1-velds 30°	2850	3200	3550	3750
1-velds 45°	2850	3200	3550	3750
1-velds 60°	2900	3250	3650	3850
2-velds 30°	2950	3250	3550	3750
2-velds 45°	2950	3250	3550	3750
2-velds 60°	2950	3300	3600	3850
Gootoverstek 30° 45° 60°	900	1000	1000	1000

\* Voor uitgangspunten m.b.t. overspanningen zie pagina 9.

#### Bevestigingsmiddelen

Combipak houtdraadbouten*	102	103	104	105
Combipak haaknagels*	134	135	136	136

\* 100 stuks per Combipak voor bevestiging op hout. Afhankelijk van het aantal velden is met 1 Combipak bevestiging van 30 tot 70 m<sup>2</sup> dakvlak mogelijk. Uitgangspunt hierbij is een onderconstructie zonder hoek- en kilkepers.

#### Toebehoren\*

Combipaknummer 220	20 stuks afschuifankers
Kunststof LD-afdekprofiel	4000-8000 mm per 10 stuks
Unidek Montageschuim	Spuitbus
Alu-bitumenband	Rol van 10 meter
Primer t.b.v. alu-bitumenband	Blik van 1 liter
Reparatielak wit	Spuitbus

\* Prijzen van toebehoren zie pagina 38.

#### Aanvullende informatie

Hydraulische hijsklem	Klemverhuur per dag
Franco levering	Vanaf 100 m <sup>2</sup>
Transportverpakking	Folie
Toepassing woningbouw	Vrijstaand
Renovatiemethode	In plaats van bestaand dakbeschoot