

Unidek Kolibrie

DAKRENOVATIE IN PLAATS VAN BESTAAND DAKBESCHOT

Productomschrijving

Unidek Kolibrie is een isolerend sandwichelement met een kern van EPS Platinum, brandvertragend gemodificeerd volgens NEN 6065/6066. De buitenzijde is voorzien van een 3 mm spaanplaat met groene folie en ruitmotief en 2 tengels van 20 mm hoog en 30 mm breed. De binnenzijde is afgewerkt met een 3 mm spaanplaat voorzien van een witte zichtzijde. Het dakelement is aan de gootzijde voorzien van een ingelijmde gootlat.



Productinformatie

Producttype (R _c -waarde)*	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	6.0
Minimale lengte in mm**	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
Maximale lengte in mm**	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
Breedte in mm	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020
Totaaldikte excl. tengelat in mm	82	98	114	130	146	161	193
Totaalgewicht in kg/m ²	6,6	7,0	7,3	7,6	7,9	8,2	8,8
R _w -waarde (dB)	25	25	25	25	25	25	25
R _a -waarde, spectrum 1/2 (dB(A))	24/22	24/22	24/22	24/22	24/22	24/22	24/22
Levertijd in werkdagen	5	5	5	5	5	5	10

* Hogere R_c-waardes op aanvraag. ** Voor informatie over afwijkende lengtes en zaagmogelijkheden zie pagina 37.

Overspanningen (per veld, windgebied 3, onbebouwd) in mm*							
1-velde 30°	1650	1900	2100	2350	2450	2550	2850
1-velde 45°	1650	1900	2150	2400	2500	2600	2950
1-velde 60°	1700	1950	2200	2450	2550	2650	3150
2-velde 30°	2100	2400	2750	3050	3100	3300	3450
2-velde 45°	2100	2450	2750	3050	3250	3350	3600
2-velde 60°	2150	2500	2800	3150	3300	3450	3850
Gootoverstek 30° 45° 60°	350	480	550	600	650	700	850

* Voor uitgangspunten m.b.t. overspanningen zie pagina 9.

Bevestigingsmiddelen							
Combipak houtdraadbouten*	102	103	103	104	105	106	107
Combipak haaknagels*	134	134	135	135	136	137	139

* 100 stuks per Combipak voor bevestiging op hout. Afhankelijk van het aantal velden is met 1 Combipak bevestiging van 30 tot 70 m² dakvlak mogelijk. Uitgangspunt hierbij is een onderconstructie zonder hoek- en kilkepers.

Toebehoren*	
Combipaknummer 220	20 stuks afschuifankers
Kunststof LD-afdekprofiel	4000-8000 mm per 10 stuks
Unidek Montageschuim	Spuitbus
Alu-bitumenband	Rol van 10 meter
Primer t.b.v. alu-bitumenband	Blik van 1 liter
Reparatielak wit	Spuitbus

* Prijzen van toebehoren zie pagina 38.

Aanvullende informatie	
Hydraulische hijsklem	Klemverhuur per dag
Franco levering	Vanaf 100 m ²
Transportverpakking	Folie
Toepassing woningbouw	Vrijstaand
Renovatiemethode	In plaats van bestaand dakbeschot