

Unidek Reno Dekfolie

SNELLE EN EFFECTIEVE ISOLATIE OP ELK DAKBESCHOT EN ELEMENT

Productomschrijving

Unidek Reno Dekfolie is een isolerend dakelement met een kern van EPS Platinum, brandvertragend gemodificeerd volgens NEN 6065/6066. De buitenzijde is voorzien van een waterkerende damp-open groene folie met ruitmotief en 2 tengels van 15 mm hoog en 45 mm breed. Het dakelement is aan de gootzijde voorzien van een sponning van 45 mm diep. De hoogte van de sponning is afhankelijk van de R_c -waarde van het dakelement 45 mm (tot en met R_c 3.0) of 70 mm (vanaf R_c 3.5). Aan één langszijde is het dakelement voorzien van een folie-overlap van 75 mm met plakstrip ten behoeve van de naadafdichting in verband met afwatering.



Productinformatie

Producttype (R_c -waarde)*	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	6.0	7.0	8.0
Minimale lengte in mm**	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Maximale lengte in mm**	6000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
Breedte in mm	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020
Totaaldikte excl. tengellat in mm	72	88	103	119	135	148	179	214	246
Totaalgewicht in kg/m ²	2,2	2,5	2,7	2,9	3,1	3,3	3,7	4,1	4,5
Levertijd in werkdagen	10	10	10	10	10	10	10	10	10

* Hogere R_c -waardes op aanvraag. **Nokafschuining tot 60° mogelijk. Korter dan 4000 mm toeslag per dakelement € 3,70.

Bevestigingsmiddelen

Combipak zelfborende schroeven*	401	402	403	404	404	405	407	408	410
Combipak zelfborende schroeven tot 40 mm extra hecht lengte**	niet toepasbaar	niet toepasbaar	405	406	406	407	408	410	412

* 50 stuks zelfborende schroeven per Combipak voor bevestiging op hout. Met 1 Combipak is ongeveer 20 m² dakvlakbevestiging mogelijk. ** Advies Combipak tot 40 mm extra hecht lengte bijv. bij gebruik op dakbeschoot inclusief tengels. Neem bij toepassing op aanwezige dakelementen contact op met onze afdeling Verkoop voor aangepast advies.

Toebehoren*

Unidek Montageschuim	Spuitbus
Unidek Waterdicht tape	Rol van 25 meter

Aanvullende informatie

Franco levering	Vanaf 100 m ²
Transportverpakking	Folie
Renovatiemethode	Op bestaand dakbeschoot, vanaf R_c 3.5 ook geschikt voor toepassing op aanwezige dakelementen.

* Prijzen van toebehoren zie pagina 38.

Aanvullende informatie

Unidek Reno Dekfolie kan worden toegepast op bestaand dakbeschoot met of zonder tengels en over reeds aanwezige dakelementen.